



WATERWALL®

Schutz aus der Wasserleitung

Produktübersicht Mobile Schutzmodule

1 Mini Hex Bin [Mini Hex Isolator]



Wirksamer Rundum-Schutz vor USBV / IED - Umlenkung der Hauptwirkung nach oben, sowie deutliche Reduzierung der Detonationsfolgen (Druck, Splitter, Hitze) - sehr schnell positionierbar, auch mit Robotern - Außenmaterial PVC, innen faserverstärkt - transportierbar in einer Reisetasche.

Höhe:	0,66 m
Breite:	0,95 m
Wandstärke:	0,15 m
Gewicht:	8,0 kg [leer]
	223 kg [gefüllt]

2 Split Mini Hex Bin [Split Hex Isolator]



Wirksamer Schutz vor USBV / IED mit nur einseitigem Zugang - sehr schnell positionierbar, auch mit Robotern - Schutzwirkung durch anschließende Wasserfüllung innerhalb weniger Minuten - Außenmaterial PVC, innen faserverstärkt - transportierbar in einer Reisetasche.

Höhe:	0,66 m
Breite:	0,95 m
Wandstärke:	0,15 m
Gewicht:	8,0 kg [leer]
	223 kg [gefüllt]

3 Maxi Hex Bin [Maxi Hex Isolator]



Wirksamer Rundum-Schutz vor USBV / IED - Umlenkung der Hauptwirkung nach oben, sowie deutliche Reduzierung der Detonationsfolgen (Druck, Splitter, Hitze) - sehr schnell positionierbar, auch mit Robotern - Außenmaterial PVC, innen faserverstärkt. [andere Größen bis 3m Höhe und 2m Breite optional möglich.]

Höhe:	1,16 m
Breite:	1,63 m
Wandstärke:	0,335 m
Gewicht:	19,0 kg [leer]
	1.467 kg [gefüllt]

Vertrieb und Beratung in Deutschland exklusiv durch:

compositionX GmbH

Im Kamp 31 · 52391 Vettweiß · Telefon (0 24 24) 20 37 30 · Telefax (0 24 24) 20 37 31 · sales@compositionx.de · www.compositionx.de

Geschäftsführung: Monika Lemhöfer, Arnd Lemhöfer · Sitz der Gesellschaft: Vettweiß · Registergericht: Amtsgericht Düren · St.-Nr. 207/5705/0962 · HRA-Nr. HRB 4528 · UST.-IdNr. DE 813 567 142

NATO - Lieferantenummer (NCAGE): DM505



4 EOD Blast Bin [Ordnance Blast Isolator]



Deutlich reduzierte Schutzabstände bei der Entschärfung von Blindgängern und USBV - ausreichender Freiraum für Beseitigungsmaßnahmen - leichter Transport - sehr schnell positionierbar - Zugangsklappe - Kombination von Modulen zur Erzielung einer größeren Gesamtlänge möglich.

Höhe: 1,00 m

Breite x Länge: 1,27 x 1,20/1,54 m² [je Modul ohne/mit Türelement]

Innenmaß: 0,6 x 0,6 x 0,86 m³ [je Modul]

Wandstärke: 0,335 m

Gewicht: 23 kg [leer]; 1.667 kg [gefüllt]

5 Cargo Isolator



Schutz nach allen 6 Seiten vor verdächtigem Gepäck auf Flug- und Seehäfen - deutliche Reduzierung von Druck-, Splitter- und Hitzewirkung bei Detonation des Gegenstands - geschützter Abtransport des Objekts zu einem sicheren Ort auf einem Trailer möglich - geeignet für Standard - PAG-Paletten an Airports. [Produkt wird derzeit überarbeitet.]

Höhe: 2,17 m

Länge x Breite: 2,17 x 2,47 m²

Innenmaß: 1,5 x 1,5 x 1,5 m³ [andere Maße auf Anfrage]

Wandstärke: 0,335 m

Gewicht: 80 kg [leer]; 9.4041 kg [gefüllt]

6 Vehicle Isolation System



Transportabler oder stationärer Behälter zum Schutz vor USBV / IED in KFZ - faltbar und sehr kompakt - komplette Fahrzeugabdeckung - ausreichender Freiraum für Bekämpfung und Manipulation, z.B. mit Roboterfahrzeugen - Außenmaterial PVC, innen faserverstärkt. [Produkt wird derzeit überarbeitet]

Höhe: 3,5 m

Breite: 6,0 m

Länge: 8,0 m

Gewicht: 300 kg [leer]

12 t [gefüllt]

7 Vehicle Isolation System (mit zusätzlichem Innensystem)



Transportabler oder stationärer Behälter zum Schutz vor USBV / IED in KFZ - faltbar und sehr kompakt - komplette Fahrzeugabdeckung - ausreichender Freiraum für Bekämpfung und Manipulation, z.B. mit Roboterfahrzeugen - luftgefülltes Innensystem für zusätzliche Stabilität - Außenmaterial PVC, innen faserverstärkt

Höhe: 3,5 m

Breite: 6,0 m

Länge: 8,0 m

Gewicht: ca. 350 kg [leer]

ca. 12 t [gefüllt]

Vertrieb und Beratung in Deutschland exklusiv durch:

compositionX GmbH

Im Kamp 31 · 52391 Vettweiß · Telefon (0 24 24) 20 37 30 · Telefax (0 24 24) 20 37 31 · sales@compositionx.de · www.compositionx.de

Geschäftsführung: Monika Lemhöfer, Arnd Lemhöfer · Sitz der Gesellschaft: Vettweiß · Registergericht: Amtsgericht Düren · St.-Nr. 207/5705/0962 · HRA-Nr. HRB 4528 · UST.-IdNr. DE 813 567 142

NATO - Lieferantenummer (NCAGE): DM505



8 Ram Bag 1.5 m



Hochwirksamer, temporärer Schutz vor Detonationswirkungen - geeignet zum Stoppen von angreifenden Kraftfahrzeugen und als Barriere - Lenkung von Menschenmengen - Verkettung der einzelnen Elemente zu einer beliebig langen Wand möglich - einfacher Transport und Aufbau.

Höhe: 1,49 m [alle Daten je Element]
 Breite: 1,59 m [andere Größen auf Anfrage]
 Tiefe: 1,53 m
 Wandstärke: 0,335 m
 Gewicht: 24 kg [leer]; 1.964 kg [gefüllt]

9 Ram Bag 3.2m



Hochwirksamer, temporärer Schutz vor Detonationswirkungen - Geeignet zum Stoppen von angreifenden Kraftfahrzeugen und als Barriere - Lenkung von Menschenmengen - Verkettung der einzelnen Elemente zu einer beliebig langen Wand möglich - einfacher Transport und Aufbau.

Höhe: 3,20 m [alle Daten je Element]
 Breite: 1,59 m [andere Größen auf Anfrage]
 Tiefe: 2,50 m
 Wandstärke: 0,335 m
 Gewicht: [-] kg [leer]; ca. 3.000 kg [gefüllt]

10 Blast Isolation Panel



Einzel und kombiniert standfähige Wandmodule zur schnellen Errichtung von beliebig geformten Schutzwänden - einfach zu transportieren, geringes Gewicht - Verkettung der einzelnen Elemente zu einer Wasserwand möglich. [Dieser Artikel wurde die Ram Bag-Produkte ersetzt. Nachfertigung auf Wunsch möglich.]

Höhe: 1,80 m [alle Daten je Element]
 Breite: 2,00 m
 Tiefe: 0,80 m
 Gewicht: 5,0 kg [leer]
 600 kg [gefüllt]

11 Hexwall, Mk 4



Hochwirksamer, temporärer Schutz von Gebäuden, Fahrzeugen, Flugzeugen und Veranstaltungen- Schutz vor Detonationsübertragung bei einer improvisierten Feldlagerung - in beliebigen Formen und Konfigurationen kombinierbar - Verkettung der einzelnen Elemente möglich.

Höhe: 3,94 m [alle Daten je Element]
 Breite: 3,33 m
 Tiefe: 3,85 m
 Wandstärke: 0,335 m
 Gewicht: 24 kg [leer]; 10.261 kg [gefüllt]

Vertrieb und Beratung in Deutschland exklusiv durch:

compositionX GmbH

Im Kamp 31 · 52391 Vettweiß · Telefon (0 24 24) 20 37 30 · Telefax (0 24 24) 20 37 31 · sales@compositionx.de · www.compositionx.de

Geschäftsführung: Monika Lemhöfer, Arnd Lemhöfer · Sitz der Gesellschaft: Vettweiß · Registergericht: Amtsgericht Düren · St.-Nr. 207/5705/0962 · HRA-Nr. HRB 4528 · UST.-IdNr. DE 813 567 142

NATO - Lieferantenummer (NCAGE): DM505



12 Waterwall (A-Frame), Mk 2



Wirksamer Schutz vor Detonationsübertragung bei einer improvisierten Feldlagerung - Schutz vor Autobomben bei kurzfristig errichteten Straßensperren - leichter Transport - Verkettung der einzelnen Elemente möglich. [Dieser Artikel wurde durch Hex`Waterwall (Mk 4) ersetzt. Nachfertigung auf Wunsch möglich.]

Höhe: 1,84 m [alle Daten je Element]

Breite: 1,54 m

Tiefe: 1,50 m

Wandstärke: 0,20 m

Gewicht: 29 kg [leer]; 1.429 kg [gefüllt]

Technische Änderungen vorbehalten. Die o.g. bildliche Darstellung kann geringfügig vom Produkt abweichen.

Waterwall® ist ein eingetragenes Warenzeichen der CINTEC International Ltd.

Vertrieb und Beratung in Deutschland exklusiv durch:

compositionX GmbH

Im Kamp 31 · 52391 Vettweiß · Telefon (0 24 24) 20 37 30 · Telefax (0 24 24) 20 37 31 · sales@compositionx.de · www.compositionx.de

Geschäftsführung: Monika Lemhöfer, Arnd Lemhöfer · Sitz der Gesellschaft: Vettweiß · Registergericht: Amtsgericht Düren · St.-Nr. 207/5705/0962 · HRA-Nr. HRB 4528 · UST.-IdNr. DE 813 567 142

NATO - Lieferantenummer (NCAGE): DM505