



SHRIKE

Zubehör



Chemring EOD Limited
(ehemals BDL Systems Ltd.)
Ordnance House, Blackhill Rd.
Holton Heath, Poole, BH16 6LW, UK
T: +44-1202-62 81 55
F: +44-1202-62 01 82
E: sales@chemringeod.com



Mitglied der Chemring Gruppe

Batterien



Batterien

SHRIKE - Zubehör

Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit von Shrike unter extremen militärischen EOD/IEDD Einsatzbedingungen wurden drei spezielle Batterietypen entwickelt, die sich an spezifischen Kundenanforderungen orientieren.

Diese Batterien können einfach in die Rückseite einer Shrike Zündmaschine eingesetzt werden.

Eigenschaft

Größe
Gewicht
Aufbau
Ausgangsspannung
Kapazität
Einsatzdauer
Temperaturbereich (Einsatz)
Temperaturbereich (Lagerung)

SB412

Wiederaufladbare NC-Batterie (Standard); nur für Shrike MKV

14mm x 95mm x 140mm (Höhe x Breite x Länge)
304 g
12 Nickel-Cadmium Zellen
15 V
225 mAh
ca. 200 Zündvorgänge bis zur Wiederaufladung
-15°C bis +55°C
-20°C bis +55°C

Eigenschaft

Größe
Gewicht
Aufbau
Ausgangsspannung
Kapazität
Einsatzdauer
Temperaturbereich (Einsatz)
Temperaturbereich (Lagerung)

SB(HD)

Wiederaufladbare NC-Batterie (Leistungsgesteigert)

32mm x 95mm x 140mm (Höhe x Breite x Länge)
438 g
12 Nickel-Cadmium Zellen
15 V
1000 mAh
ca. 1000 Zündvorgänge bis zur Wiederaufladung (Shrike MKV)
ca. 500 Zündvorgänge bis zur Wiederaufladung (Shrike MKIV)
-15°C bis +55°C
-20°C bis +55°C

Eigenschaft

Größe
Gewicht
Aufbau
Ausgangsspannung
Kapazität
Einsatzdauer
Temperaturbereich (Einsatz)
Temperaturbereich (Lagerung)

LBGP-1

Lithium-Batterie

32mm x 95mm x 140mm (Höhe x Breite x Länge)
550 g
6 Lithium-Mangandioxid Zellen
20 V (max)
4000 mAh
ca. 4000 Zündvorgänge bis zum Austausch (Shrike MKV)
ca. 1000 Zündvorgänge bis zum Austausch (Shrike MKV)
-40°C bis +55°C
-45°C bis +55°C

Chemring EOD Ltd.

Chemring EOD Ltd. (ehemals BDL Systems Ltd.) kann zu Recht für sich in Anspruch nehmen, der weltweit führende Anbieter von Zündmaschinen und Funkzündsystemen zu sein, wobei in den 35 Jahren der Firmengeschichte Sicherheitsdienste und Streitkräfte in über 60 Ländern beliefert wurden. Chemring EOD ist nach BS EN ISO9001 (BS5750-Part1) zertifiziert.

Ansprechpartner für Beratung und Service in Deutschland:

compositionX GmbH
Im Kamp 31
52391 Vettweiss

Tel.: 02424 – 20 37 30
Fax.: 02424 – 20 37 31
e-mail: sales@compositionX.de



Chemring EOD Limited
(ehemals BDL Systems Ltd.)
Ordnance House, Blackhill Rd.
Holton Heath, Poole, BH16 6LW, UK
T: +44-1202-62 81 55
F: +44-1202-62 01 82
E: sales@chemringeod.com



Mitglied der Chemring Gruppe