



# SHRIKE

Zubehör



Chemring EOD Limited  
(ehemals BDL Systems Ltd.)  
Ordnance House, Blackhill Rd.  
Holton Heath, Poole, BH16 6LW, UK  
T: +44-1202-62 81 55  
F: +44-1202-62 01 82  
E: sales@chemringeod.com



Mitglied der Chemring Gruppe

## Batterie - Ladegeräte



# Batterie-Ladegeräte

## SHRIKE - Zubehör

Zur Verwendung der wiederaufladbaren Nickel-Cadmium (NC) Batteriepakete von Shrike werden zwei Netzladegeräte für einen beziehungsweise vier Batterieblocks angeboten. Diese wurden speziell entwickelt, um eine optimale Batteriewartung- und pflege zu gewährleisten. Dabei durchlaufen die Batterien optimierte Entlade und Ladezyklen, wodurch eine lange Lebensdauer erreicht wird.

<b>Eigenschaft</b>	<b>SBC5-1/55</b>
Größe	130mm x 195mm x 265mm (Höhe x Breite x Länge)
Gewicht	1,5 kg
Eingang	115/230 V, 50/60 Hz
Sicherung	250 mA (Überlast)
Ausgang	1 Shrike Batteriepaket
Zyklen	Entladung, Ladung
Zyklusdauer	ca. 6-7 Stunden
Temperaturbereich	0°C bis 45°C

<b>Eigenschaft</b>	<b>SBC5-4/55</b>
Größe	130mm x 405mm x 265mm (Höhe x Breite x Länge)
Gewicht	2,5 kg
Eingang	115/230 V, 50/60 Hz
Sicherung	250 mA (Überlast)
Ausgang	4 Shrike Batteriepakete
Zyklen	Entladung, Ladung
Zyklusdauer	ca. 6-7 Stunden
Temperaturbereich	0°C bis 45°C

Zur Ergänzung der Netzladegeräte wird auch ein Einzel-Notladegerät für den Einsatzbetrieb (SBC2) angeboten. Dieses lädt das Batteriepaket mit einem kleinen Ladestrom auf, der der Stromversorgung eines Fahrzeugs entnommen wird. Mit SBC2 kann ein vollkommen entladenes Shrike Batteriepaket innerhalb von 14 Stunden wieder aufgeladen werden. Das Gerät kann unbegrenzt angeschlossen bleiben und versorgt dann das Batteriepaket mit regelmäßigen Impulsen, die eine Selbstentladung verhindern.

<b>Eigenschaft</b>	<b>SBC2</b>
Größe	25mm x 60mm x 56mm (Höhe x Breite x Länge)
Gewicht	100 g
Eingang	12/90 V, Wechselstrom/Gleichstrom, 25 mA
Ausgang	1 Shrike Batteriepaket
Zyklus	14 h Komplettlading und Impulsladung zur Verhinderung der Selbstentladung
Temperaturbereich	-20°C bis 40°C

### Chemring EOD Ltd.

Chemring EOD Ltd. (ehemals BDL Systems Ltd.) kann zu Recht für sich in Anspruch nehmen, der weltweit führende Anbieter von Zündmaschinen und Funkzündsystemen zu sein, wobei in den 35 Jahren der Firmengeschichte Sicherheitsdienste und Streitkräfte in über 60 Ländern beliefert wurden. Chemring EOD ist nach BS EN ISO9001 (BS5750-Part1) zertifiziert.

Ansprechpartner für Beratung und Service in Deutschland:

<b>compositionX GmbH</b>	Tel.: 02424 – 20 37 30
Im Kamp 31	Fax.: 02424 – 20 37 31
52391 Vettweiss	e-mail: sales@compositionX.de



Chemring EOD Limited  
(ehemals BDL Systems Ltd.)  
Ordnance House, Blackhill Rd.  
Holton Heath, Poole, BH16 6LW, UK  
T: +44-1202-62 81 55  
F: +44-1202-62 01 82  
E: sales@chemringeod.com



Mitglied der Chemring Gruppe