

## Haken- und Leinensatz 3

### Beschreibung

NIC Material-Nr.: CX-SE-000900

NATO-Versorgungsnummer (NSN): 1385-99-464-1274



- Haken- und Leinensatz für schwergewichtige Anwendungen, z.B. Bewegung von Fahrzeugen.
- Der Satz beinhaltet eine Auswahl an entsprechend klassifizierten Schlingen und Umlenkrollen für hohe Belastungen.
- Der Satz ist mit einem 150 m – Seil ausgerüstet.
- Die Lieferung erfolgt im stabilen und schützenden Peli™-Case.

## Satzliste

Anzahl	Beschreibung	Teilenummer
1	Stahltrommel mit 150 m - Seil, Kevlar-Seele mit Polyester-Hülle, 10 mm Durchmesser, Gewicht: ca. 23 kg, max. Zugkraft: > 3.670 kg, ca. 5% max. Dehnung bei Maximalbelastung, Außenmaße: 560 x 480 x 250 mm,	CX-SE-000901
2	Schlinge aus hochfestem Gewebe, 50 mm Breite, 2 m Länge, Ösen beidseitig, max. Zugkraft: > 2.000 kg	CX-SE-000902
2	Schlinge aus hochfestem Gewebe, 50 mm Breite, 6 m Länge, Ösen beidseitig, max. Zugkraft: > 2.000 kg	CX-SE-000903
2	Runde Schlinge, 45mm Breite, 1 m Länge, max. Zugkraft: > 1.000 kg	CX-SE-000904
2	Runde Schlinge, 45 mm Breite, 2 m Länge, max. Zugkraft: > 1.000 kg	CX-SE-000905
2	Runde Schlinge, 45 mm Breite, 4 m Länge, max. Zugkraft: > 1.000 kg	CX-SE-000906
2	Hering für Ankerpunkte, V-Profil mit Öse, verzinkter Stahl, 300 mm Länge	CX-SE-000907
2	Hering für Ankerpunkte, V-Profil mit Öse, verzinkter Stahl, 500 mm Länge	CX-SE-000908
2	Hering für Ankerpunkte, V-Profil mit Öse, verzinkter Stahl, 850 mm Länge	CX-SE-000909
4	Schäkel, D-Form, rostfreier Stahl mit 10 mm Durchmesser, 32 mm Öffnung, 96 mm x 64 mm, max. Zugkraft: > 8.500 kg	CX-SE-000910
4	Umlenkrolle, max. Zugkraft: > 5.000 kg	CX-SE-000911
2	Schwerer Haken mit Öse, 120 mm Öffnungsweite, 300 mm Länge	CX-SE-000912
1	Hartschalenkoffer Peli™-Case mit Formschaumeinlage, Außenmaße: 985 x 465 156 mm, Gewicht, gefüllt: ca. 25 kg	CX-SE-000913

Technische Änderungen vorbehalten. Darstellung kann vom Produkt abweichen.

Beratung und Service in Deutschland durch:

**compositionX GmbH**

Im Kamp 31 - 52391 Vettweiss - Tel.: 02424. 20.37.30 - Fax.: ... 31 - eMail: sales@compositionX.de

CX-SE-000900 - Rev. 4



© compositionX GmbH 2010